

TOTEM LH RISCALDATO

ADATTO A TUTTE LE MARCHE DI DEFIBRILLATORI DAE



Spie LED
per allarme e
riscaldamento

Linguetta di
apertura rapida
con sollevamento
automatico del
portellone

Le **grafiche informative**
riportano il **simbolo DAE**
e istruzioni di uso rapido

Installazione **a pavimento**

Adatto ad **ambienti esterni**

Teca resistente a liquidi e polvere,
classe di **protezione IP55**

Struttura in metallo,
color **grigio antracite** conforme
alle **norme di arredo urbano**

Teca in **ABS trasparente**
con **retroilluminazione a LED**

Sistema di **riscaldamento interno**
con **ricircolo forzato dell'aria nella teca**

Apertura automatica della teca

Allarme acustico e visivo all'apertura

Grafiche del totem **personalizzabili**

APERTURA DELLA TECA IN 3 SEMPLICI PASSAGGI



SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto: **TOTEM LH**

Materiali: **ABS e alluminio (teca)**, **Metallo verniciato (totem)**

Dimensioni teca esterne (LxAxP): **40 x 40 x 20 cm**

Dimensioni teca interne (LxAxP): **30 x 28 x 15 cm**

Dimensioni totem (LxAxP): **46 x 200 x 22,5 cm**

Peso: **24 Kg**

Alimentazione: **12V**

Assorbimento: **7W con riscaldamento non attivo,**
77W con riscaldamento attivo

Range temperature: **-20°C / +50°**

Attivazione allarme: all'**apertura della teca**

Allarme acustico: **bitonale**, potenza segnale **105 dB**

TECA LH RISCALDATA

ADATTA A TUTTE LE MARCHE DI DEFIBRILLATORI DAE



Spie LED
per allarme e
riscaldamento

Linguetta di **apertura rapida**
con **sollevamento automatico** del portellone

Installazione **a parete**

Adatta per **ambienti esterni**

In **resistente ABS trasparente**
con **retroilluminazione a LED**

Sistema di **riscaldamento interno**
con **ricircolo forzato dell'aria**

Apertura automatica del portellone

Allarme acustico bitonale e visivo
all'apertura del portellone

Livello di **protezione IP55**

Le **grafiche informative** riportano
il simbolo DAE e istruzioni di uso rapido

APERTURA DELLA TECA IN 3 SEMPLICI PASSAGGI

1 TIRARE LA
LINGUETTA GIALLA



2



IL PORTELLONE
SI SOLLEVA
AUTOMATICAMENTE
E SI ATTIVA L'ALLARME

3



PRELEVARE
IL DAE

SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto: **TECA LH**

Materiali: **ABS (cabinet), Alluminio (piastre)**

Dimensioni teca esterne (LxAxP): **40 x 40 x 20 cm**

Dimensioni teca interne (LxAxP): **30 x 28 x 15 cm**

Peso: **2 Kg**

Alimentazione: **12V**

Assorbimento: **7W con riscaldamento non attivo,**
77W con riscaldamento attivo

Range temperature: **-20°C / +50°**

Attivazione allarme: all'**apertura della teca**

Allarme acustico: di tipo **bitonale**

Potenza segnale bitonale: **105 dBC**